



Myjnia portalowa

BKF Myjnie

Jesteśmy największym
polskim producentem
myjni bezdotykowych.

bkfmyjnie.pl



Nowoczesny produkt.

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii mycia.



Wydłużona żywotność.

Dzięki zastosowaniu napędów sterowanych falownikami.



Elastyczność w konfiguracji ustawień.

Samodzielna konfiguracja programów mycia oraz cennika.



Zabezpieczenie powłoką antykorozyjną.

Dodatkowe zabezpieczenie przed korozją, dzięki zastosowaniu metody ocynkowania galwanicznego.



Personalizacja wyglądu myjni.

Pełna dowolność wyboru kolorów i naklejek.

Myjnia portalowa BKF spełni potrzeby
nawet najbardziej wymagających Klientów.



Programy mycia:

- sptukiwanie wstępne (niskie lub wysokie ciśnienie),
- nakładanie aktywnej piany,
- mycie szamponem,
- natrysk woskiem + wcieranie,
- nakładanie politurę + polerowanie,
- mycie kół,
- suszenie.

Dostępne formy płatności

- Płatność gotówką (banknoty + monety) z wydawaniem reszty.
- Płatność aplikacją lub kartą lojalnościową BE LOYAL.
- Płatność bezgotówkowa (karta bankowa).

Specyfikacja techniczna

Minimalne rozmiary hali	Długość min. 9,50 m, szerokość min. 4,50 m. Wysokość wynikająca z modelu maszyny + 0,50 m.
Wysokość mycia	Dopasowana do potrzeb: 2,40 m, 2,70 m, 2,80 m, 3,00 m.
Długość torów	2,50 m, 2,60 m lub 2,70 m, spawane lub łączone na kotki.
Wartości przyłączy	Prąd max. 14 kW. Woda 1 cal, ciśnienie sieciowe 4-6 bar. Sprężone powietrze 4-6 bar, 300 l/min R 1/2".
Suszenie	4 turbiny o mocy 3 kW każda. Dwie turbiny w trawersie dachowej (wysoko wyspecjalizowany sposób sterowania dyszami) oraz po jednej turbinie na każdy bok.
Mycie kół	Do rozmiaru 21".
Programy mycia	Zgodnie z zaleceniami Klienta (do wyboru).
Gwarancja	Dwuletnia gwarancja przy zachowaniu przeglądów co 6 miesięcy oraz stosowaniu wyspecjalizowanej chemii BKF.

Z myjnią portalową BKF zyskujesz

- Trzy niezależnie sterowane szczotki do mycia kontaktowego wraz z innowacyjną metodą regulacji, pozwalającą na optymalny układ szczotek względem karoserii i stały docisk szczotek w każdym punkcie auta.
- Wszystkie napędy sterowane falownikami, gwarantującymi dłuższą żywotność podzespołów poprzez łagodny rozruch. Pozwalają zaoszczędzić energię elektryczną oraz zwiększają możliwości diagnostyki i wcześniejszego wykrywania awarii.
- Wysuwane, podwójne natryski oprysku wody odkamienionej z osuszaczem zastosowane w celu zapewnienia najlepszych efektów suszenia bez białych plam i smug.
- Chemia wtryskiwana 6-cioma pompami dozującymi, umożliwiającymi precyzyjne odmierzenie dawki chemii dla każdego mycia (aktywna piana, szampon, wosk, osuszacz, politura i felgi).

Dostępne wymiary myjni

model urządzenia	wysokość urządzenia	szerokość urządzenia	szerokość mycia	wysokość mycia
S-Wash	3,28 m	3,62 m	2,36 m	2,40 m
M-Wash	3,56 m	3,62 m	2,36 m	2,68 m
L-Wash	3,68 m	3,62 m	2,36 m	2,80 m
XL-Wash	3,88 m	3,62 m	2,36 m	3,00 m

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapytaj handlowca o szczegóły oferty

Krzysztof Rutkowski
k.rutkowski@bkf.pl
+48 607 218 018

Adam Kudźma
a.kudzma@bkf.pl
+48 601 707 084

BKF Myjnie
bkfmyjnie.pl